Reolink

## Argus 4 Pro

### Caméra 4K Wi-Fi 6 à double objectif et vue à 180°, sans angle mort

- Couverture à 180° en 4K
- Vision nocturne authentique en pleine couleur en faible luminosité
- Wi-Fi 6 bi-bande
- Alimentation solaire / par batterie



## Specifications

| Vidéo et audio | |
|---|---|
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/1,8 |
| Résolution | 5120x1440 (8 mégapixels) @15fps |
| Lentille | f=4mm , fixe |
| Compression vidéo | H.264/H.265 |
| Champ de vision | Horizontal : 180<br>Vertical : 50 |
| Vision nocturne infrarouge | NON |
| Vision nocturne en couleur | Avec projecteurs : 5pcs/2W/6500K |
| Taux de rafraîchissement | Flux principal : 10fps - 15fps (par défaut : 15fps)<br>Flux secondaire : 10fps - 15fps (par défaut : 15fps) |
| Code Taux | Flux principal : 1024Kbps - 4096Kbps (par défaut : 2048Kbps)<br>Sous-flux : 256Kbps - 1024Kbps (par défaut : 512Kbps) |
| Audio | Audio bidirectionnel |

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| Batterie | Batterie rechargeable de 5000mAh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température). |
| Solaire | Panneau solaire Reolink 2 (6W) |
| **Estándar de Bluetooth** | |
| Norme Bluetooth | Bluetooth V5.0 |
| **Interface** | |
| Port d'alimentation | Port USB Type-C |
| Fente pour carte SD | Prend en charge Max. 512GB carte microSD |
| Bouton de réinitialisation | OUI |
| Entrée/sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| **Wi-Fi** | |
| Norme sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Fréquence de fonctionnement | 2.4GHz/5GHz |
| Sécurité sans fil | WPA/WPA2/WPA3 |
| **Logiciel** | |
| Système d'exploitation supporté | PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android |
| Protocoles et normes | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P, FTP |
| Accès des utilisateurs | Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires) |
| **Autre(s) caractéristique(s)** | |
| Alarme intelligente | Détection PIR ; détection de mouvement ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux |
| Distance de détection PIR | Réglable, jusqu'à 10 m (33ft) |
| Angle de détection PIR | 170° à l'horizontale |

| | |
|---|---|
| Modes d'enregistrement | Enregistrement déclenché |
| Time Lapse | OUI |
| Compatibilité avec les maisons intelligentes | Assistant Google, Alexa |
| Compatibilité avec Home Hub | OUI |
| Stockage en nuage | Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays) |
| **Environnement de travail** | |
| Température de fonctionnement | -10°C~55°C (14°F~131°F) |
| Humidité de fonctionnement | 20% ~ 85% |
| Résistant aux intempéries | IP66 |
| **Mécanique** | |
| Dimensions | 128*87*80mm |
| Poids | 400g |
| **Garantie** | |
| Garantie limitée | Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site https://support.reolink.com/hc/en-us/. |

## Gallery & Specs




1. Objectif F/1.0 - 4 mm
2. Capteur de lumière du jour
3. CDS
4. Capteur de lumière noire
5. Microphone
6. Capteur PIR




1. Haut-parleurs
2. Connexion USB-C
3. Bouton de réinitialisation
4. Fente microSD

