Powerline by HAYWARD

Plug n Clear



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

ANNÉES DE GARANTIE

3 STANDARD 8000 HEURES

Cellule

ELECTROLYSEUR DIY : CONNECTEZ, TOUCHEZ, DÉTENDEZ-VOUS

- **Electrolyseur DIY :** la piscine est désinfectée et désinfectante
- Installation très facile (pas d'encollage pour la cellule) pour une **solution "plug and play"**
- **Utilisation intuitive, l'électrolyseur est déjà programmé !**
- **Electrolyseur compatible** pour piscines enterrées, piscines hors sol et spas
- Interface utilisateur **claire et de grande taille**
- Design compact et attractif **adapté aux petits locaux techniques**
- Trois boutons tactiles de commande
- **Trois modes de fonctionnement possibles** (dont un mode en fonction de la température)



INCLUS

Production de Chlore | Plug & play | Do It Yourself | Mesure de température

	Descriptif	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
BOÎTIER ÉLECTRONIQUE	Production maximale (g Cl/h)	5 g/h	10 g/h	20 g/h
	Concentration en sel	De 3 à 100 g/L		
	Langue	Universelle		
	Volume estimé de la piscine	20 m³	40 m³	80 m³
	Interface utilisateur	2 x 11 segments + 3 boutons tactiles		
	Alimentation	110 - 230 VAC; 50/60 Hz		
	Norme d'étanchéité	IPX3		
	Dimensions	222 x 174 x 71 mm		
	Matériau	ABS ignifuge		
	Consommation	45 W	85 W	160 W
	Sortie	3 A 14 V	5.5 A 15 V	6.5 A 23 V
	Mode	3 programmes : Manuel, Boost, Smart		
	Sonde de température	Incluse		
	Sécurité	Détecteur de débit mécanique + auto-détection de cellule		
	Alarmes	Flux, Faible production, Température < 10 °C		
	Temp. maximale de fonctionnement	45 °C		
CELLULE	Plaque de titane	4 plaques en titane	7 plaques en titane	11 plaques en titane
	Débit minimal	5 m³/h		
	Dimensions de la plaque de titane	120 x 50 mm		
	Matériau support	PVC transparent		
	Diamètre connexion cellule	50 mm		
	Position cellule	Horizontale		
	Montage cellule	Vissé sur tuyauterie Ø 50 mm		
	Longueur câble	2 m		
	Pression maximale	4 kg/cm²		
	Temps fonctionnement cellule	Compteur inclus		
	Autonettoyante	Programmable par inversion de polarité (par défaut 6h)		
	Temp. maximale de fonctionnement	45 °C		
ACCESSOIRES	Pack raccords 1,5" (2 unités)	GLX-DIY-CCN15		
	Pack raccords 2" (2 unités)	GLX-DIY-CCN2		
	Pack raccords collés 50 mm (2 unités)	SP2700UNKIT500		
	Pack raccords collés 63 mm (2 unités)	SP3200UNKIT63		